

导线色码表

环码#	色码	环码#	色码	环码#	色码	环码#	色码
1	黑	2	红	3	黄	4	绿
5	蓝	6	白	7	褐	8	橙
9	灰	10	透明	11	白红	12	白蓝

可选项

- 可选法兰安装；
- 可指定出线方式及导线长度；
- 可选插接头、和热缩管和屏蔽电缆；
- 可混合高速率数据传输（以太网传输,USB,Profibus），传输频率可达 500 MHz；
- 信号，同轴电缆，功率线混合；
- 热电偶信号、气压/液压混合；
- 防震，高温等特殊环境定制；
- 军工级别；

基于本型号进行的定制说明

如订购 HRWE-T 系列，要求孔径 30mm，支持 4 路 20A+18 路信号，订购型号为 HRWE-T30-0420-18S。

如订购 HRWE-T 系列，要求孔径 50mm，支持 14 路 50A+66 路信号，订购型号为 HRWE-T50-1450-66S。

其他特殊要求

如果您有其他特殊要求，比如：滑环高度限制，其他尺寸限制，导线长度，出线方式，定制接头，大电流，耐高温，军工级别，防护等级等等，请联系我们。

型号规格表

型号	孔径(mm)	长度(mm)	电流 Current	总路数
HRWE-T10-01500	10	60	1 *500A	1
HRWE-T30-01100	30	100	1 *100A	1
HRWE-T30-02100	30	100	2 *100A	2
HRWE-T35-03100	35	100	3 *100A	3
HRWE-T35-04100	35	100	4 *100A	4
HRWE-T50-05100	50	100	5 *100A	5

备注：因客户对尺寸、通路数和电流大小的要求不同，以上只是列举部分型号，详询我们的销售工程师。